

Mesa Refrigerada - Ensaladas
APTS-27-8

Refrigeración

SERTYCO
Refrigeración Guatemala



- Se recomienda conectar el equipo a una "Toma Eléctrica" independiente y para uso exclusivo del aparato, misma que debe contar con "Tierra Física".
- Se debe instalar el equipo retirado de fuentes de calor como son: Hornos, Estufas, Parrillas, Planchas, Asadores, Freidoras, Baños María, etc., para no afectar el desempeño del aparato.
- Se debe instalar el equipo con una separación mínima de 7 cms. entre la pared y el respaldo del aparato y/o una separación mínima de 7 cms. entre la/las pared/paredes y el/los lateral/laterales del aparato para la correcta circulación del aire del condensador.
- Se recomienda limpiar el condensador periódicamente (por lo menos cada 2 meses) para no afectar el desempeño del aparato.
- El equipo siempre debe instalarse sobre sus ruedas o sobre sus patas niveladoras.

NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS SON ILUSTRATIVOS. ASBER SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR, SIN PREVIO AVISO, LAS MODIFICACIONES QUE ENTIENDA NECESARIAS.



Mesa Refrigerada - Ensaladas
APTS-27-8

Características

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puerta con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuerta embutida en ABS de alta resistencia al impacto.
- Cubierta de zona de insertos en acero inoxidable, abatible, aislada y desmontable.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Control electromecánico de temperatura.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Sistema de respiración frontal.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo en los insertos: 2 a 5 °C en ambiente externo de 32 °C, en la parte baja del equipo: 0 a 8° C en ambiente externo de 32 °C
- Equipo montado sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.
- Dotación estandar de insertos: 6 x GN-1/6 + 2 x GN-1/9 en policarbonato transparente NSF, de 4" de profundidad.
- Incluye tabla de picado removible y reversible.



PLANTA

FRENTE

LATERAL

DIMENSIONES	CAPACIDAD	CAPACIDAD ELECTRICA		
Frente-Fondo-Altura (mm)	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
686 x 762 x 1153	6.1	1/6	2.7	115

Refrigeración