



asber



Mesa Bajo Barra Refrigerada AUTR-48

Professional Line

SERTYCO
Refrigeración Guatemala



- Se recomienda conectar el equipo a una "Toma Eléctrica" independiente y para uso exclusivo del aparato, misma que debe contar con "Tierra Física".
- Se debe instalar el equipo retirado de fuentes de calor como son: Hornos, Estufas, Parrillas, Planchas, Asadores, Freidoras, Baños María, etc., para no afectar el desempeño del aparato.
- Se debe instalar el equipo con una separación mínima de 7 cms. entre la pared y el respaldo del aparato y/o una separación mínima de 7 cms. entre la/las pared/paredes y el/los lateral/laterales del aparato para la correcta circulación del aire del condensador.
- Se recomienda limpiar el condensador periódicamente (por lo menos cada 2 meses) para no afectar el desempeño del aparato.
- El equipo siempre debe instalarse sobre sus ruedas o sobre sus patas niveladoras.

NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS SON ILUSTRATIVOS. ASBER SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR, SIN PREVIO AVISO, LAS MODIFICACIONES QUE ENTIENDA NECESARIAS.

www.asberprofessional.com



asber



Mesa Bajo Barra Refrigerada AUTR-48

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuertas embutidas en ABS de alta resistencia al impacto y capaz de soportar condiciones extremas de temperatura.
- Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
- Equipos montados sobre 4 ruedas, de las cuales las 2 frontales llevan freno.
- Sello de puerta magnético fácilmente removible (sin herramientas).
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.

- Equipos de Refrigeración:
- Control electromecánico de temperatura.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Temperatura de trabajo: 0 a 8 °C, en ambiente externo de 32 °C.
- Equipos para Conservación de Congelados:
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-404 A, sin CFC).
- Temperatura de trabajo: -18 a -22 °C, en ambiente externo de 32 °C.
- **Nota: posibilidad de incluir lambrin/copete en acero inoxidable (referencias LRSS. Por mayor información, consultar sección "Accesorios/Opcionales" en la Lista de Precios de Refrigeración de Asber), removible, de 100 mm. de altura, tanto en modelos AUTR como en modelos AUTF, convirtiendo los mismos en Mesas de Trabajo: Refrigeradas - Conservadoras de Congelados.**



DIMENSIONES	CAPACIDAD	CAPACIDAD ELECTRICA		
Fronte-Fondo-Altura (mm)	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
1219 x 762 x 914	11.8	1/4	4.9	115

www.sertyco.com

Teléfono: (502) 51288615

